

Stylish FTXA

Nástěnná jednotka

Elegantní z vnějšku, chytré uvnitř.



integrovaný



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A9	25* + 25A9	35* + 35A9	42* + 42B	50* + 50B
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXA-AW	CZK	-	63.046,-	66.346,-	76.260,-	89.691,-	99.823,-
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXA-BS	CZK	-	64.989,-	68.208,-	78.408,-	92.875,-	102.219,-
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXA-BT	CZK	-	67.049,-	70.460,-	81.055,-	93.488,-	104.228,-
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXA-BB	CZK	-	63.510,-	66.834,-	76.835,-	90.368,-	100.537,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-AW)	CZK	21.981,-	23.139,-	24.365,-	28.816,-	33.924,-	35.722,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BS)	CZK	23.841,-	25.082,-	26.227,-	30.964,-	37.108,-	38.118,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BT)	CZK	24.615,-	27.142,-	28.479,-	33.611,-	37.721,-	40.127,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BB)	CZK	22.420,-	23.603,-	24.853,-	29.391,-	34.601,-	36.436,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	39.907,-	41.981,-	47.444,-	55.767,-	64.101,-

Údaje o účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Prostorové chlazení	Energetický štítek			A+++		A+++		
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Roční spotřeba energie	kWh/a	80	100	136	196	239	
	Energetický štítek			A+++		A+++		
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15		4,60		
	Roční spotřeba energie	kWh/a	653	666	680	1.150	1.217	
Jmenovitá účinnost	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	
	Roční spotřeba energie	kWh	-	-	-	526	679	
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění				A/A			

Vnitřní jednotka	FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	295x798x189					
Hmotnost	Jednotka	kg	11,5					
Vzduchový filtr	Type		Odnímatelný/omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m ³ /min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m ³ /min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	57			60	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45

Venkovní jednotka	RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x840x350			734x870x373		
Hmotnost	Jednotka	kg	32			50		
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	59	61	62		
	Vytápění		dBA	59	61	62		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46	49	48		
	Vytápění	Jmen.	dBA	47	49	48		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1/1,0/0,75		
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm	6,35/9,5			6,35/12,7	
	Délka potrubí	Vnitř. jed.-Vnitř. jedn. Max.	m	20			30	
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)				
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15			20	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)	A	10				13	

Obsahuje fluorované sklenkové plyny. | Provozní rozsah viz samostatný výkres. | Elektrické údaje viz samostatný výkres. | Nominální chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB/19°CWB, venkovní teplotě 35°CDB, ekvivalentní potrubí chladiva: 5 m, rozdílní hladin: 0m. | Nominální topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubí chladiva: 5 m, rozdílní hladin: 0 m. | EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU. | MFA - používá se k výběru jističe a zhášeďa zemního spojení (uzemňovací obvod jističe). Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém výkresu.

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKR521	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	na vyžádání
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRC073	Kabelový ovladač	5.766,-
KAF970A46	Náhradní Titanium Apatitový Deodorizační filtr (bez rámečku), 1 sada (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
KAF057A41	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání